

3.2 LES TYPES DE PARQUET POUR POSE COLLÉE

3.2.5 Bauwerk Villapark (2100 × 190 × 9.5 mm)

**Domaines d'application et caractéristiques spécifiques du produit**

Les grandes lames apportent un caractère bien prononcé à chaque pièce. Disponibles avec finitions naturelles, brossées, chanfreinées, huilées et en divers coloris.

Conception

- › 2-plis massives collées entre elles
- › Couche d'usure en bois massif
- › Avec deux ou quatre côtés chanfreinés
- › Couche inférieure en HDF, résistante et extrêmement stable - excellent comme support
- › Toutes les lamelles ont un pourtour très précis

Type de pose

- › Pont de navire
- › A l'anglaise

Épaisseur de la couche d'usure

2.5 mm

Traitement de la surface

- › Traité avec de l'huile naturelle durcie par oxydation. Variante: teinté
- › Traité avec un vernis à haute résistance durci aux rayons UV. Le vernis acrylique est très résistant aux abrasions. Le degré de brillance est mat ou B-Protect®. Variante: teinté

Exigences du support

Le support doit être sec, propre, plat et suffisamment solide, conformément aux exigences relatives au support énoncées au Chapitre 4 et aux modes de pose Bauwerk du Chapitre 5.1

Pose

La pose est effectuée par un collage sur le support en utilisant une colle appropriée (voir consignes tableau des colles).

Fixation murale et plinthes

Fixation murale excellente avec plinthes parfaitement appropriées.

Chauffage au sol et résistance thermique

Villapark est adapté à une pose sur des installations à chauffage au sol et réversible (voir Chap. 7.2). Résistance thermique de 0,049 m² K/W environ

Classe d'incendie: C_{fi}-s1 (pour les détails, voir tableau du Chapitre 11.2)

Classe de sécurité anti-dérapante: huilé naturel: GS3, R10, USRV 74, classe 1
 verni mat: GS2, R9, USRV 29, classe 2
 B-Protect®: R10, Classe 1

Nettoyage et entretien


En cas de besoin, passer l'aspirateur ou un linge légèrement humide sur la surface. Trop d'eau endommage le sol. Utiliser toujours des produits et accessoires Bauwerk pour l'entretien.

Emballage

- › Carton recyclable à 100%
- › Film de protection en polyéthylène contre l'humidité

Assortiment

Les détails de la gamme sont disponibles dans la documentation de vente.



UNITÉ DE
CONDITIONNEMENT:
2.40 m² × 45 = 108 m²

Pour l'entretien, voir le Chapitre 8



«Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.» Cradle to Cradle® is a trademark of MBDC LLC