

SOLID MEDIUM

12 mm

ALSAFLOOR


Des lames de 122 mm de
large chanfreinées !

Caractéristiques techniques

Épaisseur	12 mm
Assemblage	5G
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	* Synchrones héliochrome ** Synchrones
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions : 1286 x 122 mm
	1 kit = 6 lames = 0.94 m ²
	m ² /palette = 73.4 m ²
	1 palette = 78 kits
	Poids brut du kit = 10,5 kg
Poids d'une palette	819 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	9
Résistance au feu	CFL S1
Taux de formaldéhyde	E1
Résistance aux tâches EN 438-2-26	Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4
Résistance brûlure de cigarettes - EN 438-2-18	Degré 4
Résistance à la lumière EN 438-2-16	Degré ≥ 6
Résistance thermique m ² K/W	≤ 0,15



NOUVEAU !



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SOLID MEDIUM ALSAFLOOR

12 mm



435
JEFFERSON **

Ref : 545933
Gen : 3512485459336



559 CHÊNE
CARMIN **

Ref : 589922
Gen : 3512485899224



619 CHÊNE
SARDAIGNE *

Ref : 522594
Gen : 3512485225948



622 CHÊNE
BALEARES *

Ref : 522597
Gen : 3512485225979



701 PLATON **

Ref : 572869
Gen : 3512485728692



702 ARISTOTE **

Ref : 572871
Gen : 3512485728715



707 GORGIAS **

Ref : 589921
Gen : 3512485899217



708 ULYSSE **

Ref : 589920
Gen : 3512485899200

* Synchrones et héliochromes
** Synchrones